

MSA Cascos de protección Topgard®

Características Principales

Los cascos **Topgard** con y sin ranuras son elaborados para su uso en empresas de servicios públicos y demás industrias pesadas en donde la protección de la cabeza es necesaria contra la caída de objetos, cuenta con propiedades dieléctricas. Se mantiene la misma resistencia limitada contra impactos o penetraciones, bajo una amplia variedad de temperaturas.

Los cascos tipo cachucha y de ala completa cumplen con todos los requerimientos aplicables para un casco Tipo I (impacto superior). Por su material de fabricación, es uno de los cascos de protección industrial más ligero del mercado.



Material

- Policarbonato
- Capacidad Dieléctrica: Clase E (20,000-30,000V).
- Soporte de temperatura: 135° C de carga de calor radiante.
- Peso: 374 gr.
- El modelo con portalámpara y portacable, también cumple con capacidades dieléctricas Clase E.

Aplicaciones

- Construcción
- Agricultura
- Servicios de Electricidad
- Eliminación de asbesto
- Nuclear
- Soldadura
- Tratamiento de agua
- Gas y Petróleo
- Plataformas petrolíferas
- Química
- Minería
- Papel y Pulpa
- Lijado y pulido
- Materiales peligrosos

Información para ordenar

Color	Casco tipo cachucha Topgard con ranura		Casco tipo ala completa Topgard sin ranura	
	Suspensión 1-Touch®	Suspensión FasTrac®	Suspensión 1-Touch®	Suspensión FasTrac®
Blanco	454728	475385	454719	475393
Amarillo	454721	475378	454712	475387
Gris	454722	475379	454713	.
Azul	454723	475380	.	.
Naranja	454725	475382	.	.
Verde	454726	475383	.	.
Rojo	454727	475384	.	.
Naranja HiViz		804396	.	804397

Aprobaciones

ANSI/ISEA Z89.1-2009 (Clase E) y en la norma CSA Z94.1-2005 (Clase E). Éstos también cumplen con los estándares voluntarios ANSI/ISEA Z89.1-2009 para baja temperatura [LT] y para invertir la colocación de casco.

Color	Casco tipo cachucha Topgard con ranura	Casco tipo ala completa Topgard sin ranura
	Suspensión FasTrac®	Suspensión FasTrac®
Amarillo	C211070	C211080
Rojo	C211076	C211086
Naranja	C211074	C211084
	.	C211087
Suspensión 1-Touch®		
Blanco	448914	.

Suspensión de repuesto

Suspensión	No. de Parte
Suspensión 1-Touch (6½-8)	10061127
Suspensión Fas-Trac (6½-8)	473333
Suspensión Trinquete Giratorio (6½-7½)	816648

Recomendaciones

Inspección visual periódica: Concha y suspensión no deben presentar fracturas o grietas en caso contrario, no usar el equipo, la seguridad del usuario está en riesgo.

Vida útil: Concha 5 años
Suspensión 1 año