



REF. #	COMPOSICIÓN	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DEL RECUBRIMIENTO	ESTILO/PATRÓN DEL RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑOS	COLOR	TAMAÑO EN	LONGITUD MM	EMBALAJE
27-600	Cortados y cosidos	Algodón tejido	Nitrilo	Parcialmente recubiertos	Puño de punto	Azul	8, 9, 10, 11	240 - 270	12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja
27-602	Cortados y cosidos	Algodón tejido	Nitrilo	Todo recubierto	Puño de punto	Azul	8, 9, 10	245 - 265	12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja
27-607	Cortados y cosidos	Algodón tejido	Nitrilo	Parcialmente recubiertos	Puño de seguridad	Azul	8, 9, 10, 11	240 - 270	12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja
27-805	Cortados y cosidos	Algodón tejido	Nitrilo	Todo recubierto	Puño de seguridad	Azul	9, 10, 11	240 - 270	12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja
27-810	Cortados y cosidos	Algodón tejido	Nitrilo	Todo recubierto	Puño de seguridad largo	Azul	10	320	12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja



Recubrimiento de nitrilo sobre forro de punto de jersey

INDUSTRIAS PRIMARIAS



APLICACIONES IDEALES

- Materiales de construcción, hormigón, ladrillos y tejas
- Madera bruta, paneles y madera contrachapada
- Fundición de hierro y moldes
- Moldes para plástico (fríos)
- Barras de acero, chapas, latas y otros objetos metálicos
- Cables gruesos
- Limpieza de espacios públicos y recogida de residuos



DESCRIPCIÓN

- Un guante robusto para actividades pesadas: tres veces más duradero que los guantes de piel más resistentes.
- Fórmula de nitrilo exclusiva de Ansell. Excepcional resistencia a objetos cortantes y abrasivos.
- Más resistente y más flexible que el PVC. Muy resistente a la penetración de grasa o aceite. No se deteriora como el cuero o el algodón.
- Fabricado sin siliconas. Garantía de limpieza para metalurgia y automoción.
- Gama muy completa de estilos, longitudes y tamaños. Siempre encontrará la combinación ideal de características para cada aplicación.

NOTAS

- Antiestático según EN1149



CATEGORÍA II

Fecha de impresión: 23-03-2015

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Repelente al aceite

Fecha de impresión 24-10-2017

Material del guante

- Nitrilo (Material del recubrimiento)
- Algodón tejido (Material del forro)

Posibles ingredientes peligrosos

Sensibilizadores

- Sin sensibilizadores

Normativa Reach 1907/2006

Si desea más datos, consulte el Informe REACH en la página web de Ansell

Propiedades

- Diseñados ergonómicamente para un confort superior
- Buena resistencia al corte, a perforaciones y a la abrasión
- Magnífico agarre en seco

Datos de prueba EN

	a	b	c	d	e	f
EN388:2003	4	2	2	1		

Conformidad europea

Guantes conformes a las exigencias de la Directiva Europea 89/686/CEE y a la normativa europea EN 420:2003 + A1:2009 y EN 388:2003

Se clasifican como "Diseño intermedio" (= Protección contra riesgos intermedios).

Certificado de examen tipo CE para el producto final por

Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Aplicación - Limitaciones de uso

No usar en presencia de llamas o a temperaturas < -25°C o > 160°C

No usar como protección contra sustancias químicas; el guante no es impermeable

Protección de manos (mecánica)

Composición	Material del forro	Material del recubrimiento	Estilo/patrón del recubrimiento	Estilos de puños	Color	Tamaño EN	Longitud mm	Embalaje
Cortados y cosidos	Algodón tejido	Nitrilo	Parcialmente recubiertos	Puño de seguridad	Azul	8, 9, 10, 11	240 - 270	12 pares por bolsa; 12 bolsas por caja

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu